

# Flammenkoffer



## Koffer

Maße Koffer (LxBxH)	630 x 180 x 500 mm
Maße Koffer mit Trollyaufsatz (LxBxH)	630 x 300 x 630 mm
Gewicht	15 kg
Material	Aluminium mit Schaumstoffeinlage

## Inhalt

Kompaktflammenwächter F300K	TYPE UV-1; mit integriertem User Interface
Kompaktflammenwächter F300K	TYPE UV-4; mit LED-Anzeige
Externe Bedieneinheit FB30-00	incl. Anschlusskabel
Kompaktflammenwächter F200K	TYP 2 UV-2; Gehäuse für Verschraubung
Flammenüberwachungsgerät F152	
Flammenfühler FFS07	TYP UV-1; mit Anschlusskabel 3 m
Flammenfühler FFS08	TYP IR-1 T; mit Anschlusskabel 2 m
Universalprüfstrahler FFP30	für UV und IR

## Bestellangaben

Bezeichnung/Typ	Bestell-Nr.
Vorführrkoffer Vertrieb inkl. F300K Typ UV-; F300K Typ UV-4; FB30-00; F200K Typ UV-2; F152; FFS07/08; FFP30	659W0201

Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.



**LAMTEC Meß- und Regeltechnik  
für Feuerungen GmbH & Co. KG**  
Wiesenstraße 6  
D-69190 Walldorf  
Telefon: +49 (0) 6227 6052-0  
Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

[info@lamtec.de](mailto:info@lamtec.de)  
[www.lamtec.de](http://www.lamtec.de)

